

Unidad de Mantenimiento FR+L 1/2



Especificaciones del Producto:

- Medio de trabajo: Aire comprimido
- Temperatura de trabajo: 5 a 60 °C
- Rango de ajuste de presión: 0,15 a 0,8 MPa
0,15 a 1,6 MPa (20 a 145 Psi)
- Precisión del filtro: 25 µm o 5 µm
- Material del cuenco: Aluminio

Descripción del producto

- El VF con separador de agua, limpia el aire comprimido de aceite fluido, condensación y partículas de suciedad. El VR mantiene una presión de operación constante a pesar de la fluctuación en la presión de línea y la cantidad de aire consumido.
- El lubricador proporcional agrega una cantidad regulada de aceite al aire filtrado. La tasa de goteo de aceite es controlada por el perno ajustable. Normalmente, 1 a 12 gotas/1000L del aire es suficiente.

Código para ordenar:

訂購碼 ORDERING CODE	
VFC 200 - 08 - M - □ - 20 - PS	
規格代碼 Code: VFC200:VFC200系列二點組合 VFC200:VFC200 Series FR.L Unit VFC200:VFC400系列二點組合 VFC200:VFC400 Series FR.L Unit VFC200:VFC600系列二點組合 VFC200:VFC600 Series FR.L Unit	接管 Joint Pipe Bore 06:PS1/8" 08:PS1/4" 08:PS1/4" 10:PS3/8" 15:PS1/2" 20:PS3/4" 25:PS1"
	排水方式 Drain Type 空白:差壓排水器 Blank:Semi-Auto Drain M:標準手排式 M:Manual Drain AD:自動排水式 AD:Auto Drain
	壓力表代碼 Pressure Gauge 空白:附表 Blank:Pressure Gauge N:不附表 N:No Pressure Gauge
	過濾精度 Filtering Grade 空白:20 µ 級 Blank:20 µ 5:5 µ 級 5:5 µ
	牙型代碼 空白:PS牙 PT:PT牙 NPT:NPT牙 Thread Blank:PS PT:PT NPT:NPT
	註: 安裝V系列自動排水器最大使用壓力為0.8MPa; Note:Max Pressure for V Series auto drainis 0.8MPa. 低壓型最大可調壓力為:0.4MPa(58Psi) Max Pressure for Low Pressure Type:0.4MPa(58Psi) VFC為鋁合金材質本體: VFC means zinc alloy material body.

Dimensiones principales

