

257-000-020

- Diseño de simple y doble paso
- Junta rotativa Auto soportada
- Conexión radial en el cuerpo
- Sellos mecánicos compensados
- Sello del rotor enchavetado
- Fácil y rápida sustitución de los elementos de sellado
- Rodamientos de bolas lubricados de por vida
- Combinación de sellos E.L.S. (Extended Life Service) para agua de baja calidad
- 3 orificios de aireación
- Cuerpo de hierro fundido y rotor de acero inoxidable
- Opciones especiales incluyen orificios de venteo roscados

Condiciones de Trabajo

Fluido

Agua, Vapor, Aceite Térmico, Water

Conexión del rotor

3/4"-14 NPT RH

Conexión de entrada

3/4"-14 NPT

Water Caudal Máximo

52.8 l/min

Water Presión Máxima

10 bar

Water Temperatura Máxima

93 °C

Aceite Térmico Caudal Máximo

52.8 l/min

Aceite Térmico Presión Máxima

6.9 bar

Aceite Térmico Temperatura Máxima

121 °C

Vapor Caudal Máximo

219.9 l/min

Vapor Presión Máxima

1 bar

Vapor Temperatura Máxima

121 °C

Agua Caudal Máximo

52.8 l/min

Agua Presión Máxima

51.7 bar

Agua Temperatura Máxima

121 °C

